

HK PT
Sūkņa pamatne PT

HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Kombinējams ar savienojumu HK SPIDEX Z
Materiāls	Alumīnijs
Izmantošana	zobratsūkņiem BG 0 līdz BG 3





Apraksts

Dzinēja un sūkņa vārpstas centrēšana

Izstrādājums

Apzīmējums	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Sūkņa pieslēguma atloks	Sūknis	Dzinējs	Svars (kg)
HK PT RV 160 70 468	70,00	130	160	110	Divu caurumu atloks 66	BG0/vārpstas cil.	BG71	0,5
HK PT RV 160 80 448 ZFV	80,00	130	160	110	71,9 x 52,4	BG1/vārpsta 1:8	BG71	0,5
HK PT RV 200 80 468	80,00	165	200	145	Divu caurumu atloks 66	BG0/vārpstas cil.	BG80	0,7
HK PT RV 200 80 448	80,00	165	200	145	71,9 x 52,4	BG1/vārpsta 1:8	BG80	0,7
HK PT RV 200 90 448	90,00	165	200	145	71,9 x 52,4	BG1/vārpsta 1:8	BG90	0,7
HK PT RV 200 96 446 ZFV	96,00	165	200	145	96,2 x 71,5	BG2/vārpsta 1:8	BG80/90	0,7
HK PT RV 200 96 441	96,00	165	200	145	100 x 72 (Ø80)	BG2/vārpsta 1:5	BG80/90	0,8
HK PT RV 250 110 448	110,00	215	250	190	71,9 x 52,4	BG1/vārpsta 1:8	BG100/112	1,3
HK PT RV 250 110 446	110,00	215	250	190	96,2 x 71,5	BG2/vārpsta 1:8	BG100/112	1,3
HK PT RV 250 110 441	110,00	215	250	190	100 x 72 (Ø80)	BG2/vārpsta 1:5	BG100/112	1,2
HK PT RV 250 115 465	115,00	215	250	190	128 x 98	BG3/vārpsta 1:8	BG100/112	1,2
HK PT RV 300 130 446	130,00	265	300	234	96,2 x 71,5	BG2/vārpsta 1:8	BG132	2,0
HK PT RV 300 130 441	130,00	265	300	234	100 x 72 (Ø80)	BG2/vārpsta 1:5	BG132	1,9
HK PT RV 300 144 465	144,00	265	300	234	128 x 98	BG3/vārpsta 1:8	BG132	2,0
HK PT RV 350 173 446	173,00	300	350	260	96,2 x 71,5	BG2/vārpsta 1:8	BG160	3,4
HK PT RV 350 173 441	173,00	300	350	260	100 x 72 (Ø80)	BG2/vārpsta 1:5	BG160	2,7
HK PT RV 350 173 465	173,00	300	350	260	128 x 98	BG3/vārpsta 1:8	BG160/180	3,4

Piederumi

HK DRV	Amortizācijas gredzens
HK DPT	Sūkņa pamatnes blīvējums

Papildelementi

HK MPK	Motora, pumpja kombinācijas atlases tabula zobrata pārnesuma sūkņiem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.