# SKM IN FS

Spraudsavienojuma uzmava, plakanais blīvējums

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt. |
| **Modelis** | plakanais blīvējums |
| **Savienojums 1** | NPT iekšējās vītnes |
| **savietojams ar** | Stucchi |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



## Norāde

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 16028.

## Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.
Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.
Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Tipizmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 IN 2 FS** | 10 | NPT 3/8" -18 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKM 13 IN 2 FS** | 12 | NPT 1/2" -14 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKM 13 IN 3 FS** | 12 | NPT 1/2" -14 | 3 | 350,0 | -25 | 100 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*