

Īpašības

Izmantošana	Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
Modelis	plakanais blīvējums
Savienojums 1	NPT iekšējās vītnes
savietojams ar	Stucchi
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Norāde

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 16028.

Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.

Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Tipizmērs	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
SKM 10 IN 2 FS	10	NPT 3/8" -18	2	350,0	-25	100
SKM 13 IN 2 FS	12	NPT 1/2" -14	2	350,0	-25	100
SKM 13 IN 3 FS	12	NPT 1/2" -14	3	350,0	-25	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā