

Īpašības

Izmantošana	Pastāvīgai montāžai ierīcēs un iekārtās Nepārtrauktai pārraudzībai arī grūti pieejamās mērīšanas vietās
Piegādes apjoms	Ar programmatūru LPA-View
Ekspluatācijas spriegums	9 - 36 V DC
Ekspluatācijas temperatūra	-25 °C bis +80 °C
Caurplūde	20 - 400 ml/min
Jaudas patēriņš	max. 2,2 W
Papildu pazīme	Piemērots hidrauliskajām eļļām, kuru viskozitāte nepārsniedz 1000 mm ² /s Tīrības klase saskaņā ISO un SAE vai NAS Komplektā ar AquaSensor mitruma un temperatūras mērīšanai



Apraksts

Optiskais daļiņu skaitītājs ar LED sensoru
Iespējama montāža spiediena vai atplūdes līnijā
Cieto daļiņu skaitīšana un rādījumi 8 kanālos
Mērījumi un rādījumi saskaņā ar ISO 4406:1999, NAS 1638, AS 4059E un ISO 11218
Iekšējā saglabāšana līdz pat 4000 testa rezultātiem
Mērīšanas precizitāte: $\pm 1/2$ kods 4,6,14 $\mu\text{m}(c)$; ± 1 kods lielākām daļiņām; $\pm 3\%$ mitrumam un temperatūrai
Testa ilgumu var iestatīt diapazonā 10–3600 s (rūpnīcas iestatījums 120 s), brīvi iestatāmi testa intervāli ar pēdējo desmit testu attēlojumu
elektroapgāde, izmantojot USB adapteri HK ICM USB I
R versija ar releju un krāsainu LED trauksmes signāla apstrādei
robusts alumīnija lējuma korpusis
Aizsardzības veids IP 65

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojumi	maks. darba spiediens (bar)	Svars (kg)
HK ICM WMKR G1	Minimess M16x2	400	1,2

Piederumi

HK ICM USB USB adapter