

# AFS 90 G (3000 PSI)

leskrūvējams SAE atloks, BSP, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Spiediena sērija    | 3000 psi                 |
| Standarts           | SAE J 518 C<br>ISO 6162  |
| Konstrukcija        | 90° leņķis               |
| Modelis             | leskrūvējams SAE atloks  |
| Stiprinājums        | Urbums skrūvei           |
| Piegādes apjoms     | tikai atloks             |
| Materiāls           | S355J2G3 (ST52.3)        |
| Virsmas aizsardzība | ieeļļošana ar melno eļļu |



## Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Izstrādājums

| Apzīmējums      | PB 10.9<br>(bar) | Tipizmērs | A            | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | I<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   | M collas       |
|-----------------|------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| AFS 80/90 G     | 350              | 1/2"      | G 1/2" -14   | 13          | 38,1      | 17,5      | 60         | 19        | 20         | 37         | 9,0       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 80/90 G 038 | 350              | 1/2"      | G 3/8" -19   | 13          | 38,1      | 17,5      | 60         | 19        | 20         | 37         | 9,0       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 100/90 G    | 350              | 3/4"      | G 3/4" -14   | 19          | 47,6      | 22,2      | 63         | 19        | 24         | 38         | 11,0      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 102/90 G    | 315              | 1"        | G 1" -11     | 25          | 52,4      | 26,2      | 70         | 20        | 28         | 43         | 11,0      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 104/90 G    | 250              | 1.1/4"    | G 1.1/4" -11 | 32          | 58,7      | 30,2      | 85         | 22        | 34         | 51         | 11,5      | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 106/90 G    | 200              | 1.1/2"    | G 1.1/2" -11 | 38          | 69,9      | 35,7      | 95         | 25        | 38         | 56         | 13,5      | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 108/90 G    | 200              | 2"        | G 2" -11     | 51          | 77,8      | 42,9      | 110        | 28        | 42         | 65         | 13,5      | M 12 x 45 | 5/8" x 2"      |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

## Izstrādājumu varianti

|                              |  |
|------------------------------|--|
| AFS 90 G M (3000 / 6000 PSI) | leskrūvējams SAE atloks, BSP, 90° leņķis, ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI) | leskrūvējams SAE atloks, BSP, 90° leņķis, ar UNC skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu      |