
HK FI AD MV

Vairākvirzienu absorbētāja filtrs ar vārstu

Īpašības

Modelis	Daudzvirzienu, ar aktīvās ogles filtru, ar vārstiem Iebūvēts filtra elements, 3 µm
Savienojums	apakšā
Uzstādīšanas stāvoklis	Vertikāls
Temperatūras diapazons	-40 °C līdz +70 °C
Materiāls	Korpuss: alumīnijs un akrilstikls Blīvējums: NBR





Norāde

Design bases are medium, air flow rate or clunk pick-up volume.
Citi alumīnija vai nerūsējoša metāla, kā arī agresīvu vielu korpusu varianti ir pieejami pēc pieprasījuma.

Pasūtījuma norādes

Montējot tvertni, pēc vajadzības ir jāpasūta HK FI AD FS.

Papildu informācija

Absorbētājā absorbenta (silīcija dioksīda gela) ūdens molekulu saturošās gaisa poras ir savienotas. Piesātinājums (noslogošana) un pēc tam nepieciešamā filtra kasetņu nomaiņa tiek parādīta ar krāsas indikatoru no oranža uz zaļu.
Vairāku virzienu absorbenta uzstādīšana apvienojumā ar aktīvo oglekli nodrošina neierobežotu uzstādītā absorbentu atjaunošanās skaitu.
Turklāt vārstu sistēma pasargā pret nevajadzīgu ūdens uzņemšanu no apkārtējā gaisa dīkstāves laikā. Tas paildzina absorbenta uzpildīšanas darbības laiku.
Silīcija dioksīda gels satur aptuveni 99 % silīcija oksīda (SiO2) un tiek klasificēts kā sintētisks polārais un hidrofīlais atūdeņotājs.
Pateicoties augstajai porainībai, tam piemīt liela iekšējā virsma līdz 800 m2/g. Šī iemesla dēļ ir iespējama liela ūdens daudzuma uzņemšanas kapacitāte.
Ventilācijas žāvētājos bieži vien silīcija dioksīda gelam tiek pievienots krāsas indikators. Krāsas izmaiņas norāda uz ūdens daudzumu un līdz ar to uz atūdeņotāja noslogošanas procesu.
Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem (EK regula Nr. 1272/2008) silīcija dioksīda gels nav klasificēts kā bīstama viela. Tas neattiecas uz EK regulām (67/548/EWG un 1999/45/EG). Silīcija dioksīda gels nav iekļauts starp veselībai un videi bīstamām vielām.

Izstrādājums

Apzīmējums	Gaisa daudzums (L/min)	(L)	paredzēts tvertnes apjomam	(kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Svars (kg)
HK FI AD 005 MV N AF	5	0,12	≤ 100 litri	0,3	173,0	90,0	128,0	G 3/4"	1,0
HK FI AD 010 MV N AF	10	0,20	≤ 100 litri	0,5	231,0	90,0	128,0	G 3/4"	1,3
HK FI AD 020 MV N AF	20	0,36	100–600 litri	0,9	245,0	110,0	149,0	G 3/4"	1,8
HK FI AD 040 MV N AF	40	0,56	100–600 litri	1,4	345,0	110,0	149,0	G 3/4"	2,5
HK FI AD 100 MV N AF	100	0,76	600–1800 litri	1,9	260,0	150,0	187,0	G 1"	3,5
HK FI AD 180 MV N AF	180	1,24	600–1800 litri	3,1	360,0	150,0	187,0	G 1"	5,1

Gaisa daudzums: ieteicamais gaisa caurplūdes daudzums optimālai žāvēšanai

Piederumi

HK FI AD FS	Montāžas atloks absorbētājam
HK FI AD FS BY	Adsorbera apvada atloks
HK FI AD FS FILL	Adsorbera iepildes atloks

Rezerves daļas

HK FI AD ETS	Maiņas komplekts vairākvirzienu absorbētājam
HK FI AD SK	Absorbētāja silīcija dioksīda gels

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.