# WFG HJOF M (3000 PSI)


SAE atloka adapters ORFS 90° leņķis

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Spiediena sērija** | 3000 psi |
| **Konstrukcija** | 90° leņķis |
| **Modelis** | SAE atloks ar ārējo vītni |
| **Piegādes apjoms** | ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |






## Izstrādājums

| Apzīmējums | Spiediens PB (bar) | Tipizmērs | G1 | Ø D (mm) | Ø d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WFG 3002 HJOF12 M** | 350 | 3/4" | 1.3/16" -12 UN | 38,3 | 15,5 | 42,0 | 45,0 | 30 |
| **WFG 3003 HJOF 16 M** | 315 | 1" | 1.7/16" -12 UN | 44,7 | 20,5 | 45,0 | 50,0 | 36 |
| **WFG 3004 HJOF 20 M** | 250 | 1.1/4" | 1.11/16" -12 UN | 51,0 | 26,0 | 50,0 | 59,0 | 41 |
| **WFG 3005 HJOF 24 M** | 200 | 1.1/2" | 2" -12 UN | 60,5 | 32,0 | 55,0 | 64,0 | 50 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*