


# FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Īpašas pazīmes	$\Delta p$ maks. 4 bar
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	120 °C
Materiāls	Bļivējums: NBR
Ekspluatācijas spiediens	maks. 12 bar
Izmantošana	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3



## Izstrādājums

Apzīmējums	Filtra smalkums ( $\mu m$ )	Filtra laukums ( $cm^2$ )	Qmaks. (L/min)	Filter material	filtra tipam	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Svars (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax – maks. plūsmas apjoms

## Piederumi

FI SP R/S FK Filtra galva Spin-On pārplūdes filtram/sūkšanas filtram

## ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

FI SP R 1	Spin-On pārplūdes filtrs, 1. tips
FI SP R 2	Spin-On pārplūdes filtrs, 2. tips
FI SP R 3	Spin-On pārplūdes filtrs, 3. tips