

FI SP R/S FK

Filtra galva Spin-On pārplūdes filtram/sūkšanas filtram

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls Alumīnijs



Apraksts

Ar šīm filtru galvām Spin-On filtrus var izmantot kā pārplūdes filtrus (R) vai kā sūkšanas filtrus (S)

Apvada vārsta sākuma spiediens pārplūdes filtram (R): 1,75 bar

Apvada vārsta sākuma spiediens sūkšanas filtram (S): 0,3 bar

Izstrādājums

| Apzīmējums | filtra tipam | Cauruļu pieslēgums | Modelis | Svars (kg) |
|------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------|
| FI SP R FK 001 G3/4 | FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection | G 3/4" | kā pārplūdes filtrs | 0,36 |
| FI SP R FK 001 G11/4 | FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection | G 1,1/4" | kā pārplūdes filtrs | 1,00 |
| FI SP R FK 002 G11/2 | FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection | G 1,1/2" | kā pārplūdes filtrs | 1,22 |
| FI SP R FK 003 G11/2 | FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection | G 1,1/2" | kā pārplūdes filtrs | 2,86 |
| FI SP R FK 003 SAE11/2 | FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection | 1,1/2" SAE 3000 PSI/M | kā pārplūdes filtrs | 2,86 |
| FI SP S FK 001 G3/4 | FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection | G 3/4" | kā sūkšanas filtrs | 0,36 |
| FI SP S FK 001 G11/4 | FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection | G 1,1/4" | kā sūkšanas filtrs | 0,50 |
| FI SP S FK 002 G11/2 | FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection | G 1,1/2" | kā sūkšanas filtrs | 1,22 |
| FI SP S FK 003 G11/2 | FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection | G 1,1/2" | kā sūkšanas filtrs | 2,86 |
| FI SP S FK 003 SAE11/2 | FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection | 1,1/2" SAE 3000 PSI/M | kā sūkšanas filtrs | 2,86 |

Ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| FI SP R 1 | Spin-On pārplūdes filtrs, 1. tips |
| FI SP R 2 | Spin-On pārplūdes filtrs, 2. tips |
| FI SP R 3 | Spin-On pārplūdes filtrs, 3. tips |

Papild elementi

FI SP E MP Filtra elements Spin-On filtram MP