

K-PVDF-SCHLAUCH NATUR

PVDF tubing nature

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana resistant to a variety of chemicals


Iekšējā kārtā PVDF

Ārskats PVDF

Krāsa Natural

Temperatūra min. -40 °C

Temperatūra max. 150 °C



Papildu informācija

- very good temperature resistance
- extremely high pressure resistance
- sterilisable
- non-combustible (to UL 94 V-O)
- very good UV resistance
- very low gas permeability
- excellent mechanical properties

Izstrādājums

| Apzīmējums | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | Min. liekuma rādiuss (mm) | Rullļa garums (m) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| K- 07 10 13 16 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 60 | 100 |
| K- 07 10 13 17 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 75 | 100 |
| K- 07 10 13 18 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | 85 | 100 |
| K- 07 10 13 19 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 100 | 100 |
| K- 07 10 13 20 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 125 | 100 |