# K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Tips** | 52 |
| **Indikācijas korekcija** | Trimming pointer |
| **Ekspluatācijas spiediens** | Max. 25 bar (on thermowell) |
| **Lūdzu, izvēlieties** | Thermowell (removable) with locking screw |
| **Iegremdējamais kāts** | Ø 8 mm, CrNi steel |
| **Korpuss, gredzens** | CrNi steel |
| **Skatstikls** | Flat instrument glass |




## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Applications: Extremely versatile design for use in machine, vessel, pipeline and plant construction as well as for heating systems.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Indikācijas diapazoni | Ø (mm) | Iegremdējamā kāta garums | Savienojums |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 20 07 26** | -30 °C to +50 °C | 63,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 27** | 0 °C to +120 °C | 63,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 28** | 0 °C to +160 °C | 63,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 29** | 0 °C to +200 °C | 63,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 30** | 0 °C to +250 °C | 63,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 31** | -30 °C to +50 °C | 63,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 32** | 0 °C to +120 °C | 63,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 33** | 0 °C to +160 °C | 63,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 34** | 0 °C to +200 °C | 63,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 35** | 0 °C to +250 °C | 63,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 36** | -30 °C to +50 °C | 63,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 37** | 0 °C to +120 °C | 63,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 38** | 0 °C to +160 °C | 63,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 11** | -30 °C to +50 °C | 100,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 12** | 0 °C to +120 °C | 100,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 13** | 0 °C to +160 °C | 100,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 14** | 0 °C to +250 °C | 100,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 15** | -30 °C to +50 °C | 100,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 16** | 0 °C to +120 °C | 100,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 17** | 0 °C to +160 °C | 100,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 18** | 0 °C to +200 °C | 100,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 19** | 0 °C to +250 °C | 100,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 20** | -30 °C to +50 °C | 100,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 21** | 0 °C to +120 °C | 100,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 22** | 0 °C to +160 °C | 100,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 23** | 0 °C to +200 °C | 100,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 24** | 0 °C to +250 °C | 100,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB** | Screw-in thermowells |
| **K-SCHUTZROHRE EINSCHWEISS** | Weld-in thermowells |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*