

K-KFMM U MBAR 10FACH UEBERLASTUNG

Capsule-type pressure gauges for measuring pressure in millibars

HANSA FLEX

Īpašības

Tips	611.10 (Ø 63), 612.20 (Ø 100)
Modelis	Capsule-type pressure gauge
Izmantošana	For gaseous, dry, non-corrosive media
Kvalitātes klase	1,6
Vielas temperatūra	max. +100 °C
Vides temperatūra	no -20 °C līdz +60 °C
Korpuss	Steel, black (Ø 63 mm)CrNi steel (Ø 100 mm)
Mērelementa un rādītāja materiāls	Vara sakausējums
Skatstikls	Plexiglass



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Overpressure safety 10x FSD, with zero correction

Izstrādājums

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Ø (mm)	Savienojums
K- 07 20 06 83	0 - 40 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 84	0 - 60 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 85	0 - 100 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 86	0 - 160 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 87	0 - 250 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 01 08	0 - 40 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 09	0 - 60 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 10	0 - 100 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 11	0 - 160 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 12	0 - 250 mbar	100,0	G 1/2"