K-MANO ABSPV ZAPF SPAN MUF 16271A

Pressure gauge valves, male - female/female, with test socket M 20 x 1.5, DIN 16271

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	max. 250 bar brass, max. 400 bar steel/ stainless steel
Temperatūra	Max. +120 °C with brass/steel; Max. +200 °C for stainless steel
Visu daļu darba vielas	Stainless steel
Blīvēšanas materiāls	PTFE
Korpuss	Brass, black-finished steel or stainless steel 1.4571
Rokrats	Plastic
Spriegošanas uzmavas kupoluzgrieznis	Steel
Vārsta vārpsta, vārsta konuss	Stainless steel



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

They are used as shut-off or reducing elements for pressure gauges when measuring liquids, gases or steam.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	PN (bar)	SW (mm)	Materiāls
K- 07 20 11 25	G 1/2	250	27	Misiņš
K- 07 20 11 26	G 1/2	400	27	Black-finished steel
K- 07 20 11 24	G 1/2	400	27	Stainless steel

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.