

Īpašības

Tips	111.11
Modelis	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Izmantošana	For welding systems and cutting machines or similar processes
Kvalitātes klase	2,5
Vielas temperatūra	maks. +60 °C
Vides temperatūra	-40 °C to +60 °C
Korpuss	Steel, brass-coloured
Mērelementa un rādītāja materiāls	Vara sakausējums
Skatstikls	Polycarbonate



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Ø (mm)	Uzraksts	Savienojums
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Pudeles spiediena regulators, pudeles spiediens 200 bar, nedegošām gāzēm
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Pudeles spiediena regulators, pudeles spiediens 200 bar, degošām gāzēm
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Pudeles spiediena regulators, pudeles spiediens 300 bar, nedegošām gāzēm
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Pudeles spiediena regulators, pudeles spiediens 300 bar, degošām gāzēm