

# K-DICHTRINGE ALU


Sealing rings, aluminium, max. temperature 250 °C

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Temperatūra** Max. +250 °C

**Materiāls** Alumīnijs



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Pasūtījuma norādes

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | vītnei | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | H<br>(mm) |
|----------------|--------|------------|------------|-----------|
| K- 07 10 03 02 | M 5    | 5,1        | 8,0        | 1,0       |
| K- 07 10 03 06 | G 1/2  | 21,0       | 28,0       | 1,5       |
| K- 07 10 03 04 | G 1/4  | 13,3       | 18,0       | 1,5       |
| K- 07 10 03 05 | G 3/8  | 17,0       | 21,8       | 1,5       |
| K- 07 10 03 08 | G 1    | 33,3       | 38,9       | 2,0       |
| K- 07 10 03 07 | G 3/4  | 26,5       | 33,0       | 2,0       |
| K- 07 10 03 03 | G 1/8  | 10,0       | 13,8       | 1,5       |