

K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

HANSA FLEX

Īpašības

Vielas temperatūra	-5 °C to +80 °C
maks. izslēgšanas spiediens	35 bar
Slēgšanas daudzums	7,5 kW
Kontaktu veids	NC (3-pole)
maks. slēgšanas biežums	120 (electrical), 600 (mechanical)
Aizsardzības veids	IP 54



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Three-phase version

Izstrādājums

Apzīmējums	Saspiestā gaisa pieslēgums	Iestatīšanas diapazons	maks. noslodze
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A