K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

Īpašības

Modelis	Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions)
Izmantošana	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Vides temperatūra	-25 °C to +85 °C
Elektriskais pieslēgums	Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8
Slēgšanas biežums	200/min.
Slēgšanas spriegums	42 V
Funkcija	Changeover
Materiāls	Galvanised steel



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Iestatīšanas diapazons	Materiāls
K- 07 30 28 33	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 34	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 35	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Galvanised steel

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.