K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHBAR

Pressure switches changeover type, flange mounting

Īpašības

Modelis	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Izmantošana	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
Vides temperatūra	-25 °C to +85 °C
Elektriskais pieslēgums	Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400
Slēgšanas biežums	60/min.
Slēgšanas spriegums	max. 250 V AC/DC
Funkcija	Changeover
Materiāls	to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Iestatīšanas diapazons
K- 07 30 28 42	G 1/4	0,2 - 6,0 bar
K- 07 30 28 43	G 1/4	0,5 - 10,0 bar
K- 07 30 28 44	G 1/4	0,5 - 16,0 bar

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.