K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

Īpašības

Modelis	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Izmantošana	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Vides temperatūra	-25 °C to +85 °C
Elektriskais pieslēgums	Coupling plug Pg 9, DIN 43650
Slēgšanas biežums	200/min.
Mērīšanas spriegums	250 V
Funkcija	Changeover
Materiāls	Galvanised steel



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Iestatīšanas diapazons
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.