


# K-DRS ELK ANSCHLUSS M VAKUUM

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Pneumatic applications
<b>Slēgšanas biežums</b>	200/min.
<b>Slēgšanas spriegums</b>	max. 250 V AC / 28 V DC
<b>Iestašanās diapazons</b>	-0.85 / +1 bar
<b>Aizsardzības veids</b>	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
<b>Temperatūras diapazons</b>	-10 °C to +80 °C
<b>Regulēšanas vāciņš</b>	Aluminium, powder-coated
<b>Korpuss</b>	Special die-cast material
<b>Membrāna, blīvējums</b>	Perbunan



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 52	Atloks	48,0	28,0
K- 07 30 28 54	G 1/4	48,0	28,0