


K-BKR EINTEILIG VA

Ball valves

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|--|
| Ekspluatācijas spiediens | max. 55 bar (depending on connection size and temperature) |
| Ekspluatācijas temperatūra | Max. 150 °C |
| Blīvējums | PTFE |
| Svira | Stainless steel 1.4301 |



Norāde

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Full bore with G 1/4 to G 3/8, reduced bore with G 1/2 to G 2

Pasūtījuma norādes

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Vītnes | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Materiāls |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| K- 07 30 14 94 | 5 | G 1/4 | 60,0 | 30,0 | 39,8 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 95 | 7 | G 3/8 | 80,0 | 33,0 | 44,8 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 96 | 9 | G 1/2 | 110,0 | 57,0 | 56,5 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 97 | 13 | G 3/4 | 110,0 | 61,0 | 60,0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 98 | 15 | G 1 | 124,0 | 70,0 | 70,0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 99 | 20 | G 1 1/4 | 152,0 | 75,0 | 77,6 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 15 00 | 25 | G 1 1/2 | 150,0 | 80,0 | 87,0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 15 01 | 32 | G 2 | 155,0 | 85,0 | 102,0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |