

K-BKR LEICHT IG AG

Ball valves, lightweight type, female/male thread

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------------------------------|--|
| Izmantošana | Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture |
| Ekspluatācijas spiediens | Max. 40 bar |
| Ekspluatācijas temperatūra | -15 °C to +90 °C |
| Vītnes apraksts | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Korpuss | Nickel-plated brass |
| Svira | Alu, painted black |
| Lode | Chrome-plated brass |
| Lodes blīvējums | PTFE |
| Vārpstas blīvējums | HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE) additional PTFE-gasket |



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Vītnes | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 00 25 | 8 | G 1/4 | 85,0 | 42,0 | 44,0 |
| K- 07 30 00 26 | 10 | G 3/8 | 85,0 | 42,0 | 51,0 |
| K- 07 30 00 27 | 15 | G 1/2 | 85,0 | 46,0 | 60,0 |
| K- 07 30 00 28 | 20 | G 3/4 | 105,0 | 53,0 | 70,0 |
| K- 07 30 00 29 | 25 | G 1 | 105,0 | 57,0 | 79,0 |
| K- 07 30 00 30 | 32 | G 1 1/4 | 130,0 | 70,0 | 91,0 |
| K- 07 30 00 31 | 40 | G 1 1/2 | 130,0 | 76,0 | 104,0 |
| K- 07 30 00 32 | 50 | G 2 | 165,0 | 92,0 | 122,0 |