


# K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ Z

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Elektriskais pieslēgums</b>	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
<b>Aizsardzības veids</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Vielas temperatūra</b>	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
<b>Korpuss, vārsta līgda</b>	Stainless steel
<b>Iekšējās daļas</b>	Stainless steel
<b>Blīvējums</b>	Perbunan (NBR) or FKM



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens (bar)	NW	Blīvēšanas materiāls	A (mm)	B (mm)	Konstrukcija
K- 07 30 22 99	G 1/2	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 01	G 1/2	9	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 00	G 3/4	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3