


K-MV G D 230 V, 50 - 60 HZ

Normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

HANSA FLEX

Īpašības

Elektriskais pieslēgums	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Aizsardzības veids	IP65 (with connector socket fitted)
Vielas temperatūra	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Vītnes apraksts	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Korpuss, vārsta ligzda	Brass
Iekšējās daļas	Stainless steel
Bļīvējums	Perbunan (NBR) or FKM



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens (bar)	NW	Bļīvēšanas materiāls	A (mm)	B (mm)	Konstrukcija
K- 07 30 22 35	G 1/8	12	3,2	NBR	75,0	30,0	1
K- 07 30 22 37	G 1/8	12	3,2	FKM	75,0	30,0	1
K- 07 30 22 36	G 1/4	11	3,2	NBR	75,0	40,0	2
K- 07 30 22 38	G 1/4	11	3,2	FKM	75,0	40,0	2