

K-RD VOLLER DURCHGANG

Non-return valves

HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas temperatūra -10 °C to +100 °C

Sākotnējais spiediens 20 mbar

Blīvēšanas materiāls NBR

Atspere Stainless-steel

Korpuss Brass

Aizbīdnis Polyether imide (PEI)



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Economy non-return valves with full passage and very low opening pressure.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Garums (mm) | maks. darba spiediens (bar) | SW (mm) |
|----------------|----------|----------------|--------------------------------|------------|
| K- 07 30 24 53 | Rp 3/8 | 47,0 | 40 | 20 |
| K- 07 30 24 54 | Rp 1/2 | 59,0 | 40 | 25 |
| K- 07 30 24 55 | Rp 3/4 | 65,0 | 40 | 31 |
| K- 07 30 24 56 | Rp 1 | 75,0 | 25 | 38 |
| K- 07 30 24 57 | Rp 1 1/4 | 83,0 | 25 | 48 |
| K- 07 30 24 58 | Rp 1 1/2 | 89,0 | 16 | 54 |
| K- 07 30 24 59 | Rp 2 | 101,0 | 16 | 67 |