K-RD NIPPEL MS NI

Reducing nipples - nickel-plated brass

Īpašības

Ekspluatācijas temperatūra	Max. 150 °C
Spiediens	Max. 60 bar
Materiāls	Niķelēts misiņš





Norāde

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Papildu informācija

Further types and dimensions on request.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ārējā vītne	Iekšējā vītne	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 15 76	G 1/8	M 5	10,5	6,0	14 mm
K- 07 40 15 77	G 1/4	G 1/8	13,0	8,0	17 mm
K- 07 40 15 81	G 3/8	G 1/8	14,0	9,0	20 mm
K- 07 40 15 78	G 3/8	G 1/4	14,0	9,0	20 mm
K- 07 40 15 83	G 1/2	G 1/8	15,5	10,0	24 mm
K- 07 40 15 82	G 1/2	G 1/4	15,5	10,0	25 mm
K- 07 40 15 79	G 1/2	G 3/8	15,5	10,0	25 mm
K- 07 40 15 84	G 3/4	G 3/8	17,5	11,0	30 mm
K- 07 40 15 85	G 3/4	G 1/2	17,5	11,0	30 mm
K- 07 40 15 86	G 1	G 1/2	19,0	12,0	36 mm
K- 07 40 15 87	G 1	G 3/4	19,0	11,5	36 mm

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.