

# K-VLST K AG IG MS NI

Extensions, short, parallel - nickel-plated brass


**HANSA FLEX**

## Īpašības

Ekspluatācijas temperatūra Max. 150 °C

Spiediens Max. 60 bar

Materiāls Niķelēts misiņš



## Norāde

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## Papildu informācija

Further types and dimensions on request.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Ārējā vītne | Iekšējā vītne | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------------|---------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 39 01 | M 5         | G 1/8         | 17,0       | 4,0        | 12 mm |
| K- 07 40 39 02 | G 1/8       | G 1/8         | 18,5       | 6,0        | 14 mm |
| K- 07 40 39 03 | G 1/8       | G 1/4         | 21,5       | 6,0        | 17 mm |
| K- 07 40 39 04 | G 1/4       | G 1/4         | 22,5       | 8,0        | 17 mm |
| K- 07 40 39 05 | G 1/4       | G 3/8         | 26,0       | 8,0        | 22 mm |
| K- 07 40 39 06 | G 3/8       | G 3/8         | 26,5       | 9,0        | 22 mm |
| K- 07 40 39 07 | G 3/8       | G 1/2         | 29,5       | 9,0        | 24 mm |
| K- 07 40 39 08 | G 1/2       | G 1/2         | 29,5       | 10,0       | 25 mm |