

K-RD NIPPEL LANG ES


Reducing nipples, long type

HANSA FLEX

Īpašības

Darba spiediens Max. 20 bar

Materiāls Nerūsējošais tērauds 1.4571



Norāde

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Papildu informācija

Further types and dimensions on request.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ārējā vītne	Iekšējā vītne	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 15 38	M 5	M 5	16,0	5,5	10 mm
K- 07 40 15 39	M 5	G 1/8	17,0	5,0	14 mm
K- 07 40 15 43	G 1/8	G 1/8	23,0	8,0	14 mm
K- 07 40 15 40	G 1/8	G 1/4	26,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 44	G 1/4	G 1/8	28,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 45	G 1/4	G 1/4	28,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 41	G 1/4	G 3/8	26,0	10,0	19 mm
K- 07 40 15 46	G 3/8	G 1/4	29,0	10,0	19 mm
K- 07 40 15 47	G 3/8	G 3/8	29,0	10,0	19 mm
K- 07 40 15 42	G 3/8	G 1/2	27,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 48	G 1/2	G 3/8	34,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 49	G 1/2	G 1/2	34,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 50	G 1/2	G 3/4	38,0	13,0	32 mm