


K-PRAEZI DRG MANO HANSA

Precision pressure regulators

HANSA FLEX

Īpašības

ļeejas spiediens	Max. 16 bar
Temperatūras diapazons	-10 °C to +50 °C
Darba vides	Saspiests gaiss
Pieslēguma vītne	Material: Die-cast zinc
Korpuss	Material: Grivory® (PA 66)
Membrāna	NBR
Iekšējā gaisa patēriņš	2.6 l/min at P2 = 6 bar (depending on secondary pressure)
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Precision diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for applications requiring an extremely accurate working pressure. The regulator button can be latched and locked.

Pasūtījuma norādes

The price does not include a key lock. Please order separately.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītne	Regulēšanas diapazons	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Tipizmērs
K- 07 25 09 46	G 1/4	0.1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 47	G 1/4	0.1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 48	G 1/4	0.2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 49	G 1/4	0.5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 50	G 1/4	0.5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 51	G 3/8	0.1 - 1 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 52	G 3/8	0.1 - 2 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 53	G 3/8	0.2 - 4 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 54	G 3/8	0.5 - 8 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 55	G 3/8	0.5 - 10 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 56	G 3/8	0.1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 57	G 3/8	0.1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 58	G 3/8	0.2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 59	G 3/8	0.5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 60	G 3/8	0.5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 61	G 1/2	0.1 - 1 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 62	G 1/2	0.1 - 2 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 63	G 1/2	0.2 - 4 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 64	G 1/2	0.5 - 8 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 65	G 1/2	0.5 - 10 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2

Piederumi

K-STECKSCHLOSS Key lock

Rezerves daļas

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-SCHALTAFELMÜTTER HANSA	Nut HANSA
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA