


K-DRG DRVS MULTIFIX MINI

Pressure regulators with pressure supply at both ends

HANSA FLEX

Īpašības

ļeejas spiediens	Max. 16 bar
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Bīvēšanas materiāls	NBR
Atsperes korpuss	POM-brass
Korpuss	Die-cast zinc
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the button down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Pasūtījuma norādes

The port for the output pressure (P2) is on the rear! K-07250028: G 1/8. Lockable pressure regulator: K-07250027. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tipizmērs
K- 07 25 00 28	G 1/4	0.1 - 3 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 29	G 1/4	0.2 - 6 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 27	G 1/4	0.5 - 10 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0

Rezerves daļas

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts