

# K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER STANDARD

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Ieejas spiediens</b>             | Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl) |
| <b>Vielas temperatūra</b>           | max. 60 °C  |
| <b>Vides temperatūra</b>            | Max. 60 °C  |
| <b>Bļivēšanas materiāls</b>         | NBR   |
| <b>Korpuss</b>                      | Die-cast zinc, painted silver   |
| <b>Pilienu aizsargs</b>             | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)                    |
| <b>Eļļas veids</b>                  | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32                                     |
| <b>Caurplūdes vērtības mērījums</b> | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar                      |
| <b>Papildu dati</b>                 | User manual on request  |



## Apraksts

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Vītnes  | Caurplūde (L/min) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | DN |
|----------------|---------|-------------------|--------|--------|--------|----|
| K- 07 25 08 87 | G 1/4   | 1200              | 50,0   | 51,0   | 118,0  | 6  |
| K- 07 25 08 90 | G 3/8   | 1200              | 50,0   | 51,0   | 118,0  | 6  |
| K- 07 25 08 93 | G 3/8   | 2400              | 70,0   | 51,0   | 129,5  | 10 |
| K- 07 25 08 96 | G 1/2   | 4000              | 79,0   | 55,0   | 157,0  | 15 |
| K- 07 25 08 99 | G 3/4   | 9000              | 102,0  | 58,0   | 160,0  | 20 |
| K- 07 25 09 02 | G 1     | 9000              | 90,0   | 58,0   | 160,0  | 25 |
| K- 07 25 09 05 | G 1 1/4 | 9000              | 137,0  | 70,0   | 232,0  | 40 |
| K- 07 25 09 08 | G 1 1/2 | 9000              | 125,0  | 70,0   | 232,0  | 45 |

## Rezerves daļas

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>K-HALTERBAUSATZ STANDARD</b>   | Holder  |
| <b>K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO</b>   | Drip attachment polycarbonate                             |
| <b>K-SCHUTZKORB G</b>             | Protective cage   |
| <b>K-XV AGM MS NI</b>             | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| <b>K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS</b> | Double nipples  |
| <b>K-RD NIPPEL MS NI</b>          | Reducing nipples - nickel-plated brass                    |
| <b>K-TROPFAUFSATZ METALL</b>      | Drip attachment metal                                     |