
K-DRG STANDARD-MINI

Pressure regulators

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 28 bar
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Blīvēšanas materiāls	NBR/TPU
Atsperes korpuss	POM-brass
Korpuss	Die-cast zinc, painted silver
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Papildu dati	User manual on request





Apraksts

Reversible diaphragm pressure regulators with self-relieving design in compact design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 03 22	G 1/8	0.15 - 3.5 bar	340	43,0	72,5 mm	9,5	63,0	5
K- 07 25 03 23	G 1/8	0.2 - 7.0 bar	340	43,0	72,5 mm	9,5	63,0	5
K- 07 25 03 24	G 1/8	0.5 - 10.0 bar	340	43,0	72,5 mm	9,5	63,0	5
K- 07 25 03 25	G 1/4	0.15 - 3.5 bar	340	43,0	72,5 mm	9,5	63,0	5
K- 07 25 03 26	G 1/4	0.2 - 7.0 bar	340	43,0	72,5 mm	9,5	63,0	5
K- 07 25 03 27	G 1/4	0.5 - 10.0 bar	340	43,0	72,5 mm	9,5	63,0	5

Rezerves daļas

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.