


# K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ekspluatācijas spiediens   | 0,5 - 10 bar          |
| Ekspluatācijas temperatūra | no -10 °C līdz +60 °C |
| Caurplūde 6 bar un 5 bar   | 35 NI/min             |
| Nominālais Ø               | 2,5 mm                |
| Vadības spiediens 6 bar    | 8 N                   |
| Vārsta korpuss             | Alumīnijs             |
| Taustiņš                   | niķelēts misiņš       |
| Atspere                    | nerūsējošs tērauds    |
| Bīvēšanas materiāls        | NBR                   |



3/2-Wege Ventil NO  
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC  
3/2-Way valve N.C.

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Savienojums | Funkcija |
|----------------|-------------|----------|
| K- 07 15 00 96 | 4 mm sānos  | NO       |
| K- 07 15 00 97 | M 5 sānos   | NO       |
| K- 07 15 00 98 | 4 mm sānos  | NC       |
| K- 07 15 00 99 | M 5 sānos   | NC       |