



K-SNV ENTLUE V SCHL GEW

Quick-exhaust valves, conveyed exhaust, pipe (input) - thread (output)

HANSA FLEX

Īpašības

Eksploatācijas spiediens	1 - 10 bar
Caurplūde 6,3 bar	50 NI/min (Ø 4), 270 NI/min (Ø 6), 400 NI/min (Ø 8)
Caurplūde Atgaisošana 6,3 bar	100 NI/min (Ø 4), 700 NI/min (Ø 6), 1000 NI/min (Ø 8)
Temperatūras diapazons	-20 °C to +60 °C
Korpuss	Technopolymer
Iekšējās daļas	nickel-plated brass, brass, technopolymer, stainless steel
Bīvēšanas materiāls	NBR
Montāža	Wall mounting (housing with drilled holes) Bracket mounting (mounting bracket available) Panel mounting (with bracket or lock nut)
Simbols	on the housing



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

A carefully selected assortment of products for installation in pneumatic circuits. These small, highly efficient components allow all pneumatic functions to be implemented anywhere in the circuit. The series has an ultramodular design. All components can be installed in parallel, in series, in a mixed parallel / serial configuration. Available as Pipe / pipe connection with two plug connectors Thread / pipe connection, with one plug connector and one nickel-plated brass thread.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītne	Šļūtenes Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	l (mm)
K- 07 15 20 36	G 1/8	6	58,5	30,2	14,6
K- 07 15 20 37	G 1/8	8	66,2	35,9	18,7
K- 07 15 20 34	G 1/4	6	61,5	30,2	14,6
K- 07 15 20 35	G 1/4	8	70,6	35,9	18,7
K- 07 15 20 38	G 3/8	8	72,2	35,9	18,7