

K-KDR SCHNVERSCHR

Mini pressure regulators, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---|------------------------------------|
| Regulēšanas diapazons | 0 - 8 bar |
| Ieļļas spiediens | Max. 10 bar |
| Temperatūras diapazons | 0 °C to +70 °C |
| Dobekrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve | Nickel-plated brass |
| Iekšējās daļas | Brass with a bare metal surface |
| Blīvgredziena apmales blīvējums | NBR |
| Blīvējumi (nepazaudējami) | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Izstrādājums

| Apzīmējums | C (mm) | šļūtenei | Vītnes | SW | B (mm) |
|----------------|-----------|--------------|--------|-------|-----------|
| K- 07 25 08 33 | 16,0 | G 1/8 IG | G 1/8 | 15 mm | 56,0 |
| K- 07 25 08 34 | 25,0 | 5 mm / 3 mm | G 1/8 | 15 mm | 56,0 |
| K- 07 25 08 35 | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 15 mm | 56,0 |
| K- 07 25 08 36 | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 15 mm | 56,0 |
| K- 07 25 08 31 | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 63,0 |
| K- 07 25 08 32 | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 63,0 |
| K- 07 25 08 30 | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 63,0 |