

# K-MAGV MINI

Miniature solenoid valves 15 mm

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Darba vides</b>                  | Filtered, unlubricated compressed air   |
| <b>Spiediena diapazons</b>          | 0 - 7 bar (NC) with silver plate at manual override<br>0 - 5 bar (NO) with black plate at manual override |
| <b>Savienojums</b>                  | In manifold base  |
| <b>Temperatūras diapazons</b>       | -5 °C to +45 °C   |
| <b>Atvēršanas/aizvēršanas laiks</b> | 10 - 12 ms (depending on pressure)  |
| <b>Spoles jauda</b>                 | 2,5 W   |
| <b>Materiāls</b>                    | Plastmasa   |
| <b>Bīvēšanas materiāls</b>          | NBR, stainless steel  |



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Directly controlled 3/2-way solenoid valves specially designed for pneumatic applications. These valves are provided with a flange for assembly on an individual base or multiple manifold base. They feature a monostable manual operator. The scope of supply includes two fixing bolts and a flange gasket. The coils can be turned 180°.

## Papildu informācija

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Funkcija | Spriegums | Savienojums     | H<br>(mm) | B<br>(mm) |
|----------------|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| K- 07 15 14 18 | NC       | 24 V DC   | Cable (30 cm)   | 42,0      | 15,0      |
| K- 07 15 14 19 | NC       | 24 V DC   | for system plug | 42,0      | 15,0      |
| K- 07 15 14 20 | NC       | 12 V DC   | Cable (30 cm)   | 42,0      | 15,0      |
| K- 07 15 14 21 | NC       | 12 V DC   | for system plug | 42,0      | 15,0      |
| K- 07 15 14 22 | NO       | 24 V DC   | Cable (30 cm)   | 42,0      | 15,0      |
| K- 07 15 14 23 | NO       | 24 V DC   | for system plug | 42,0      | 15,0      |
| K- 07 15 14 24 | NO       | 12 V DC   | Cable (30 cm)   | 42,0      | 15,0      |
| K- 07 15 14 25 | NO       | 12 V DC   | for system plug | 42,0      | 15,0      |