

# K-WV 3/2 MANU HANDHEBEL

3/2-way pilot valve, manually operated, with monostable hand lever, NC

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b>  | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| <b>Temperatūras diapazons</b>    | -10 °C to +60 °C                                                                            |
| <b>Caurplūde 6 bar un 10 bar</b> | 550 NI/min                                                                                  |
| <b>Caurplūde 6 bar un 5 bar</b>  | 400 NI/min                                                                                  |
| <b>Darbība</b>                   | Monostable                                                                                  |
| <b>Vārsta korpuss</b>            | Alumīnijs                                                                                   |
| <b>Atspere</b>                   | Special steel                                                                               |
| <b>Virzulis</b>                  | Aluminium                                                                                   |
| <b>Bīvēšanas materiāls</b>       | NBR                                                                                         |



## Norāde

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve. <br>Corresponds to a 5/3-way valve.  
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Papildu informācija

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Savienojums | Simbols | Darbība    |
|----------------|-------------|---------|------------|
| K- 07 15 00 77 | G 1/8       | 3       | monostable |