

K-FI MIKRO PC-BEHÄEL SCHU MULTIFIX

Micro-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------------|--|
| ļeejas spiediens | Max. 16 bar |
| Vielas temperatūra | max. 60 °C |
| Vides temperatūra | Max. 60 °C |
| Filtra smaļkums | 0,01 µm |
| Iedarbības pakāpe | 99.999 % |
| Blīvēšanas materiāls | NBR |
| Filtra ieliktnis | Borosilicate-POM |
| Korpuss | Die-cast zinc |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Caurplūdes vērtības mērījums | FM at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.09$ bar |



Norāde

* = Dimensions with adapter plate!
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Papildu informācija

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītne | Caurplūde (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Tipizmērs |
|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------|--------|--------|----|-----------|
| K- 07 25 10 60 | G 1/4 | 280 | 47,8 | 152,1 mm | 27,0 | 125,1 | 6 | 1 |
| K- 07 25 10 63 | G 1/2 | 720 | 68,8 | 180,8 mm (185,8 mm)* | 72,0 | 147,3 | 15 | 2 |

Rezerves daļas

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-PC-BEHÄELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHÄELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |