

K-VHR 6KT ES

Hexagon head screw plugs

Īpašības

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Darba spiediens | Max. 20 bar |
| Modelis | Vītnes noslēgi ar ārējo sešstūri |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4571 |



Norāde

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Papildu informācija

Further types and dimensions on request.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|--------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 39 69 | G 1/8 | 11,0 | 6,0 | 13 mm |
| K- 07 40 39 70 | G 1/4 | 13,0 | 8,0 | 17 mm |
| K- 07 40 39 71 | G 3/8 | 14,0 | 8,0 | 19 mm |
| K- 07 40 39 72 | G 1/2 | 16,0 | 10,0 | 24 mm |
| K- 07 40 45 28 | G 3/4 | 16,0 | 11,0 | 30 mm |
| K- 07 40 44 43 | G 1 | 19,0 | 13,0 | 38 mm |