

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS

Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8

HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	0 - 35 bar
Vielas temperatūra	-20 °C to +100 °C
Korpuss	Brass
Drošināšana un blīvēšana	Industrial glue, mid hardened



Norāde

Couplings and distributors are also available separately
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

1, 2 or 3-way distributor pieces made of brass, pre-assembled with quick disconnect coupling DN 7.2. Available with threaded connection inside or outside or nipple for adaptation into an existing quick disconnect coupling DN 7.2 to DN 7.8.

Papildu informācija

Couplings and distributors are also available separately

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Savienojums	komplektācijā ietilpst sadalītājs
K- 07 40 40 48	Plugs DN 7.2 to 7.8 / G 3/8	K-07350025	K-07404016
K- 07 40 44 27	Plugs DN 7.2 to 7.8 / G 1/2	K-07350026	K-07404017

ir piederums šādiem izstrādājumiem

K-VSEH 3-KRAFT	Receptacle combinations »3-Kraft«
K-VSEH AIRKRAFT	Receptacle combinations »airkraft«