K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST S

End position feedback plastic- inductive sensors

Īpašības

Ekspluatācijas strāva	200 mA
Kabeļa skrūvsavienojums	M 20 x 1.5
Slēgšanas funkcija	Positive switching, PNP NO contact, damped or undamped in the end position
Aizsardzības veids	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Temperatūras diapazons	-20 °C to +70 °C
Korpuss	Polyamide blue or black
Skrūve	Stainless steel 1.4301
Vārpsta	Polyamide PA6, black
Vāks	Polycarbonate, transparent
Montāžas tilts	PA6 with 30 % glass fibre
Blīvējumi	EPDM and NBR
Blīvēšanas materiāls	NBR



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Izstrādājums

Apzīmējums	Spriegums	Definīcija
K- 07 30 29 06	9 V - 36 V DC	End position feedback, D 2 type with inductive 3-wire sensors

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.