

K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

HANSA FLEX

Īpašības

Kabeļa skrūvsavienojums	M 20 x 1.5
min. slēgšanas jauda	1 mA at 4 V DC
Nominālā slēguma jauda	1 mA to 5 A at 250 V AC
Slēgšanas funkcija	Changeover, silver-plated contacts
Aizsardzības veids	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Temperatūras diapazons	-20 °C to +70 °C
Korpuss	Polyamide blue or black
Skrūve	Stainless steel 1.4301
Vārpsta	Polyamide PA6, black
Vāks	Polycarbonate, transparent
Montāžas tilts	PA6 with 30 % glass fibre
Bīvējumi	EPDM and NBR
Bīvēšanas materiāls	NBR



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Izstrādājums

Apzīmējums	Definīcija
K- 07 30 29 05	End position feedback, M 2 type with microswitch