# K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Kabeļa skrūvsavienojums** | M 20 x 1.5 |
| **min. slēgšanas jauda** | 1 mA at 4 V DC |
| **Nominālā slēguma jauda** | 1 mA to 5 A at 250 V AC |
| **Slēgšanas funkcija** | Changeover, silver-plated contacts |
| **Aizsardzības veids** | IP 67, acc. to DIN EN 60529 |
| **Temperatūras diapazons** | -20 °C to +70 °C |
| **Korpuss** | Polyamide blue or black |
| **Skrūve** | Stainless steel 1.4301 |
| **Vārpsta** | Polyamide PA6, black |
| **Vāks** | Polycarbonate, transparent |
| **Montāžas tilts** | PA6 with 30 % glass fibre |
| **Blīvējumi** | EPDM and NBR |
| **Blīvēšanas materiāls** | NBR |



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Definīcija |
|---|---|
| **K- 07 30 29 05** | End position feedback, M 2 type with microswitch |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*