

# K-MV G (NC) V 24 V DC

Normally closed (NC), pilot-operated, 24 V DC

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Elektriskais pieslēgums</b>	device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket
<b>Aizsardzības veids</b>	IP 65
<b>Vielas temperatūra</b>	max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air
<b>Vītnes apraksts</b>	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
<b>Korpuss, vārsta ligzda</b>	Brass
<b>Iekšējās daļas</b>	Stainless steel
<b>Bīvējums</b>	FPM



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens (bar)	min. ekspluatācijas spiediens (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Konstrukcija
K- 07 30 01 75	G 1/2	10	0,50	15,0	70,0	70,0	107,0	3
K- 07 30 01 76	G 3/4	10	0,50	20,0	70,0	82,0	115,4	3
K- 07 30 01 77	G 1	10	0,50	25,0	70,0	92,0	124,0	3