

Īpašības

Vides temperatūra	-20 °C to +80 °C
Elektriskais pieslēgums	Apaļš spraudsavienojums M 12 x 1, 4 polu
Izejas signāls	2 switching outputs
Precizitāte	1% of span
Papildu jauda	DC 15 - 35V
Dejas, kas saskaras ar mērīšanas vielu	CrNi steel
Mērīšanas vielas temperatūra	-20 °C to +85 °C
Procesa pieslēgums	G 1/4
Aizsardzības veids	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
Korpuss	CrNi steel



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air. Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Mērīšanas diapazons
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

Piederumi

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS Electronic pressure switch EDS