
# K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB
Screw-in thermowells

HANSA FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ekspluatācijas spiediens** | Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel) |
| **Ø blīvējums** | 26 mm |
| **Ø aizsargcaurule** | 10 mm |
| **Materiāls** | Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571 |



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojošās vītnes | Iebūves garums | SW (mm) | Materiāls |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 20 11 35** | G 1/2 | L1 = 63 mm | 27 | Copper alloy |
| **K- 07 20 11 36** | G 1/2 | L1 = 100 mm | 27 | Copper alloy |
| **K- 07 20 11 37** | G 1/2 | L1 = 160 mm | 27 | Copper alloy |
| **K- 07 20 11 38** | G 1/2 | L1 = 63 mm | 27 | CrNi steel 1.4571 |
| **K- 07 20 11 39** | G 1/2 | L1 = 100 mm | 27 | CrNi steel 1.4571 |
| **K- 07 20 11 40** | G 1/2 | L1 = 160 mm | 27 | CrNi steel 1.4571 |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2** | Bimetallic thermometers |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*