

Ipašības

Ekspluatācijas spiediens	Max. 12 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Iespaužamo iemavu un nipeļu ekspluatācijas spiediens	0 to 35 bar
Gaisa caurplūde	1.300 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Vielas temperatūra	-20 °C to +60 °C
Korpuss, vārstā korpus	Nickel-plated brass
Vārsts	Brass
Atbloķēšanas uzmava	Plastic
Atspere, sprostgredzens, tapas, lodes	Stainless steel
Bīrvēšanas materiāls	NBR



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

One-hand air relief couplings with double locking system. Connection: Similar to standard couplings, simply by pressing the plug into the coupling. Disconnection: The first locking mechanism is accessible when the sleeve is pushed back. The coupling valve closes. Air can then then be relieved from the plug side (hose). The second locking mechanism is released by actuating the sleeve again. The coupling can now be disconnected. This system meets the requirements of ISO 4414 and is BIA-compliant (BIA = industrial safety institute).

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Garums (mm)	SW (mm)
K-07 35 02 98	G 1/4 male	55,4	22
K-07 35 02 99	G 3/8 male	55,4	22
K-07 35 03 00	G 1/2 male	58,3	24

Papildelementi

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, male
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 2	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, female
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1	Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel,