K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A


3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	1.5 - 8 bar
Temperatūras diapazons	Up to +70 °C
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Regulēšanas gaisa pieslēgums	G 1/8
Vārsta korpuss	Aluminium alloy





Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurplūde (L/min)	Slēguma shēmas numurs	Tipizmērs
K- 07 15 01 73	M 5	M 5	300	24	100
K- 07 15 01 74	G 1/8	G 1/8	500	24	100
K- 07 15 01 75	G 1/8	G 1/8	750	24	200
K- 07 15 01 76	G 1/4	G 1/4	850	24	200
K- 07 15 01 77	G 1/4	G 1/4	1300	24	300
K- 07 15 01 78	G 3/8	G 3/8	1500	24	300

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.