K-TR PVC SICHERHEITS SET

PVC drošības spiediena šļūtenes komplekts

Īpašības

Ekspluatācijas temperatūra	no -15 °C līdz +60 °C



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Elastīga, spiedienizturīga un nodilumizturīga standarta šļūtene. Augsta drošības pakāpe, pateicoties mirdzoši zaļajai signālkrāsai.
Aprīkots ar drošības savienojumu ar spiedpogu NW 7,4 un niķelēta misiņa iespraužamo iemavu.
Nav piemērota darbarīkiem, kas rada triecienus vai pulsāciju!

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø šļūtenei iekšpusē (mm)	Ø šļūtenei ārpusē (mm)	maks. ekspluatācijas spiediens pie 20 °C (bar)	Šļūtenes garums (m)
K- 07 10 12 03	6,0	12,0	12	5
K- 07 10 12 01	6,0	12,0	12	10
K- 07 10 12 02	6,0	12,0	12	20
K- 07 10 12 06	9,0	15,0	12	5
K- 07 10 12 04	9,0	15,0	12	10
K- 07 10 12 05	9,0	15,0	12	20

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.