K-DMUF 1

Pressure transmitters (CrNi steel 1.4404)

Īpašības

Tips	A-10
Spriegums	8 - 30 V
Elektriskais pieslēgums	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Aizsardzības veids	IP 65 acc. to EN 60529
Izejas signāls	4 to 20 mA, 2-wire
Nelinearitāte	0.5% of span
Vielas temperatūra	0 °C to +80 °C
Vides temperatūra	0 °C to +80 °C
Daļas, kas saskaras ar mērīšanas vielu	CrNi steel 1.4404
Korpuss	CrNi steel 1.4404



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Papildu informācija

Further measuring ranges on request

Pressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

Izstrādājums

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Vītnes
K- 07 20 10 46	0 - 1.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 47	0 - 1.6 bar	G 1/4
K- 07 20 10 48	0 - 2.5 bar	G 1/4
K- 07 20 10 49	0 - 4.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 50	0 - 6.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 51	0 - 10.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 52	0 - 16.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 53	0 - 25.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 54	0 - 40.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 55	0 - 60.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 56	0 - 100.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 57	0 - 160.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 58	0 - 250.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 59	0 - 400.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 60	0 - 600.0 bar	G 1/4

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.